



SKLOTEXTILNÍ TKANINA

- odolává alkáliím
- pevná
- pružná

URČENÍ

Pro zhotovení výztužné vrstvy – pro ponoření do lepicí vrstvy během zateplování, a to jak polystyrénem, tak minerální vlnou.

Prvek zateplovacích systémů – je součástí komplexních zateplovacích systémů ATLAS.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název sklotextilní tkaniny	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Délka	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m
Šířka	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Povrchová hmotnost	150 (-3/+10%) g/m ²	160 (-3/+10%) g/m ²	340 (-5/+5%) g/m ²

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Sklotextilní tkaninu skladujte ve svislé poloze, v suchých, větraných místnostech, daleko od topných zařízení. Upozornění! Sklotextilní tkaninu nevystavujte přímému slunečnímu záření ani atmosférickým vlivům.

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly správné stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydaním tohoto technického listu se všechny předchozí technické listy stávají neplatnými. Aktuální technická dokumentace k výrobku je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu jakož i označení a obchodní názvy v něm použité jsou majetkem společnosti Atlas Sp. z o.o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2021-3-27