

Chemiks®

Stručný popis vybraných výrobkov z ponuky spoločnosti CHEMIKS

Uvedené výrobky su súčasťami povrchovej stavebnej ochrany popísanej v katalógu systémov ochrany.



ATLAS  GROUP

1. Epolis P

Epolis® P je dvojzložková epoxidovominerálna, farbená podlahová hmota, ktorá sa používa ako finálna vrstva priemyselných bezšpárových podláh v rôznych podlahových systémoch. Je určený pre všeobecné, priemyselné, chemické a potravinárske stavebníctvo, parkoviská, garáže, laboratória, technické miestnosti a pod.



Balenie:

20 kg (zložka A + B)

2. Epolis P-WSL3

Epolis® P-WSL3 je modifikovaným dvojzložkovým epoxidovým pojivom so širokým rozsahom použitia.

Môže sa používať ako pojivo podlahových hmôt, epoxidovominerálnych vyrovnávajúcich a stierkových hmôt a tiež pre epoxidovosklenné lamináty. Epolis® P-WSL3 sa používa, ako podlahová hmota s prídavkom farbených pieskov, dovoľuje získať dekoratívne podlahy s veľmi vysokými mechanickými parametrami, vysokou oteruvzdornosťou a odolnosťou voči ťažkej automobilovej doprave.



Balenie:

20 kg (zložka A + B)

1300 kg (zložka A + B)

3. Epolis P-WSL2

Epolis® P-WSL2 je modifikovaným dvojzložkovým epoxidovým pojivom so širokým rozsahom použitia.

Môže sa používať ako pojivo podlahových hmôt, epoxidovominerálnych vyrovnávajúcich stierkových hmôt a tiež pre epoxidovosklenné lamináty. Pri použití pre vyrovnávajúce stierkové hmoty sa kompozícia nanáša priamo na napenetrovaný betón.

Po rozmiešaní v príslušných pomeroch s drobným kremenným pieskom vytvára zmes určenú pre vyrovnávanie vodorovných betónových podkladov. Použitie drti s rovnakou hrúbkou dovoľuje získať betóny a živичné zmesi s vysokými pevnosťnými parametrami.

Epolis® P-WSL2 sa používa ako pojivo pre presýtenie tkaniny zo skleneného vlákna, dovoľuje získať tekutinu a chemoodolné lamináty.



Balenie:

20 kg (zložka A + B),

1200 kg (zložka A + B)

- investment packaging

4. Epolis PP

Epolis® P-P je dvojzložkovou, epoxidovou živичnou kompozíciou používanou pre povrchové zabezpečenie stavebných podkladov všetkých druhov a tiež pre nátery kovových prvkov.

Epolis® P-P je určený pre použitie v objektoch ako napr.: priemyselné haly, sklady, parkoviská, garáže, pivnice a pod.



Balenie:

15 kg (zložka A + B)

5. Epolis PPW

Epolis® PPW je farebnou, dvojzložkovou, vodorozpustnou epoxidovou kompozíciou určenou pre povrchové zabezpečenie minerálnych podkladov. Použitie: pre zabezpečenie a ochranu minerálnych podkladov (betón, cementové malty, potery, sádrové stierky a pod.). predovšetkým je vhodný na podklady so zvýšenou vlhkosťou.



Balenie:
15 kg (zložka A + B)

7. Epolis P-CF

Epolis® P-CF (3K) je trojzložkovou, epoxidovou stierkovou lepiacou hmotou určenou pre lepenie a špárovanie krytín z keramiky odolnej voči kyselinám, bazaltových a uhľových obkladov, dlažieb a tvaroviek. Môže sa používať na vodorovné a zvislé povrchy.

Chemiks®

Balenie:
5 kg (zložka A + B)

6. Epolis P-CF(3K)

Epolis® P-CF (3K) je trojzložkovou, epoxidovou stierkovou lepiacou hmotou určenou pre lepenie a špárovanie krytín z keramiky odolnej voči kyselinám, bazaltových a uhľových obkladov, dlažieb a tvaroviek. Môže sa používať na vodorovné a zvislé povrchy.

Chemiks®

Balenie:
30 kg (zložka A + B + C)

8. Epolis GL

Epolis® GL je nízoklepkavou, dvojzložkovou, rozpúšťadlovou epoxidovou kompozíciou určenou pre spevnenie a impregnáciu betónového podkladu pod rôzne druhy izolácie, epoxidové povrchy, lamináty, stierky, bezšpárové podlahy, a tiež sa môže používať pre samostatné impregnovanie povrchov betónu, stavebného kameňa, tehly klinkeru a pod.



Balenie:
15 kg (zložka A + B)

9. Bajmiks PGJ

Bajmiks PGJ je jednozložkovým nízkolepčavým roztokom polyuretánovej živice a organických rozpúšťadiel, ktorý obsahuje katalizátor chemického tuhnutia. Bajmiks PGJ je určený pre penetráciu betónových podkladov pod povrchové zabezpečenie z polyuretánových živíc a tiež pre penetráciu rôznych druhov dilatačných špár, ktoré sa následne vyplňujú utesňovacou hmotou. Môže sa používať ako penetračný prostriedok a impregnácia na iné druhy stavebných materiálov ako napr: tehla, klinker, eternit, sádra, a tiež ako penetračný prostriedok na kovové povrchy pred nanesením povrchovej ochrany v podobe polyuretánových výrobkov.



Balenie:
5 kg

10. Ibruk A

IBRUK A je jednozložkový, transparentný rozpúšťadlový preparát na báze akrylátovej živice, je určený pre ochranu a utesňovanie betónových podkladov v interiéroch a exteriéroch budov.

IBRUK A sa odporúča predovšetkým na čerstvé, povrchovo vytvrdené, betónové povrchy, splňa ochrannú funkciu pred príliš rýchlym vyparovaním vody, ktorá je nutná v priebehu viazania betónu.

Môže sa tiež používať pre ochranu tvrdých (vzreťých) betónových podkladov a cementových a vápenocementových mált.



Balenie:
20 kg

11. Epolis GW

Epolis® GW je dvojzložkovou, vodorozpustnou epoxidovou kompozíciou určenou pre penetráciu a impregnovanie minerálnych podkladov. Je to nepigmentovaný preparat, neobsahuje organické rozpúšťadla.

Použitie: pre samostatné zabezpečenie a ochranu minerálnych podkladov (betón, cementové malty, minerálne potery, sádrové stierky a pod.), pre penetráciu podkladu pred nanesením ďalšej živичnej vrstvy napr. farby Epolis® PPW, pre miestnosti, ktoré su náchylné na vlhkosť (napr. pivnice), pre použitie v interiéroch a exteriéroch budov - garáže, parkoviská, sklady, technické miestnosti, priemyselné haly a pod. Vyznačuje sa ľahkou aplikáciou, výbornou prídržnosťou k betónu, paropriepustnosťou, môže sa nanášať na vlhké podklady (s vlhkosťou max. 10%)

Balenie:
15 kg (zložka A + B)

12. Kamsil

KAMSIL je jednozložkový, transparentný rozpúšťadlový preparát, obsahuje siloxanovú živicu, je určený pre interiéry a exteriéry budov. Je to vysokokvalitný hydrofóbny a penetračný prostriedok pre všeobecné použitie na minerálne podklady, vrátane silne alkalických. Používa sa pre vodovzdornú impregnáciu savých a poréznych stavebných materiálov.



Balenie:
20 kg

Sme výrobcami materiálov, preto môžeme modifikovať a prispôbovať produkty potrebám konkrétnych investícií a/alebo investičným podmienkam, a tiež jsme schopni modifikovať riešenia a vlastnosti hotových výrobkov. Sme schopni vyhovieť potrebám každého investora a/alebo realizátora.

www.atlas.com.pl www.chemiks.com.pl

CHEMIKS

Łubna 60 (Poľsko), 05-532 Baniocza,
gm. Góra Kalwaria
Tel.: (+4822) 736 36 60
Fax: (+4822) 736 36 61
E-mail: chemiks@chemiks.com.pl

Oddelenie exportu ATLAS

Zgierz (Poľsko), ul. Szczawińska 52A
Tel.: (+4842) 714 07 92
mob.: (+48) 603 096 056
e-mail: eksport@atlas.com.pl, grazyna@atlas.com.pl

Technické poradenstvo

mob.: (+48) 603 869 699, (+48) 603 096 053
E-mail: zbigniew.siecinski@chemiks.com.pl, dareks@atlas.com.pl